Datenblatt IEM

Impuls-Erfassungs-Modul „IEM“

Zur kontinuierlichen Aufzeichnung von Medien wie: Strom, Gas, Wasser, Wärme etc.

EVU – synchrone Erfassung der Verbrauchsdaten und die daraus resultierenden Lastprofile.
Aufwärtskompatible Systemlösung vom IEM 08 bis zum IEM 64 in achter Schritten.

Impuls-Erfassungs-Modul IEM im Metallgehäuse zur Wand- / Schaltschrankmontage
- Erfassen der Verbrauchswerte viertelstündig
- 08 bis 64 Zählereingänge optoentkoppelt 5-24V DC
- Speichertiefe 400 Tage bei ¼-h-Werte, 4 Tage in Minutenauflösung
- Netzteil integriert
- Schnittstelle: RS 232 oder RS 485

Zubehör:

- LED Anschlussklemmblock
- Analog-, ISDN- GSM – Modem;
- Ethernet Schnittstelle;

Zur Auslesung bzw. Auswertung der Daten stehen kundenspezifische Software-Module zur Verfügung!

Technische Daten	Impuls-Erfassungs-Modul „IEM“
Versorgung:	230 V AC; 10 W
Eingang:	8 bis 64 24V DC aktiv S0 über LED Klemmblock
Schutzklasse:	IP 20
Gewicht:	2,5 kg
Temperaturbereich:	- 0 bis + 45°C
Abmessungen (B x H x T)*:	Montage Flach: 220 x 100 x 220 mm; Montage Hoch: 120 x 210 x 220 mm

*Hinweis: Die Einbaumaße berücksichtigen nicht den Netzanschlussstecker.
Das Modul kann sowohl Hoch als auch Flach mittels Einbauschienen montiert werden!